



- Умовні позначення (ІСН):**
- межа м. Корюківка (див. прим. 2)
  - ділянка перспективного розширення території підприємства АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" для якої розробляється даний ДПТ (ділянка проектування)
  - ділянка перспективного розширення території підприємства АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" ДПТ для якої розробляється та затверджується одночасно з даним ДПТ (шифр 16-19-ДПТ)
  - частина території підприємства АТ "Слов'янські шпалери - КФТП", яка була розроблена та затверджена раніше (шифр 27-16-ДПТ та 24-18-ДПТ)
  - територія виробничого або комунального підприємства, що не належить АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"
  - територія об'єкта електроенергетики
  - територія садибної забудови
  - територія громадської забудови
  - територія земель запасу
  - будівля (споруда)
  - огорожа
  - КТП-10/0,4 кВ
  - силова ПЛ із зазначеним номінальним напруги (див. прим. 6)
  - межа охоронної зони силової ПЛ
  - ПЛ за'язу (див. прим. 6)
  - межа охоронної зони ПЛ за'язу
  - опора без дровів
  - копалозь водозабірний
  - неелектрифікована залізнична колія
  - смуга відведення залізничного перегону "Нижівка - Корюківка"
  - протзд (проїзна частина вулиці) з асфальтобетонним покриттям
  - протзд (проїзна частина вулиці) зі щებневим покриттям
  - протзд (проїзна частина вулиці) з уціпленням ґрунтовим покриттям
  - водний об'єкт природного походження (р. Береза)
  - водний об'єкт штучного походження (копанка чи ставок площею менше 3 га)
  - межа ПЗС водного об'єкта
  - показдовийма
  - масив зелених насаджень
  - межа протипожежного розриву від межі масиву зелених насаджень, що належить до лісового фонду
  - лісови́сна смуга, що не є масивом зелених насаджень
  - поодинокі самосійні дерева, що не є елементами масиву зелених насаджень
  - поодинокі самосійні чагарники, що не є елементами масиву зелених насаджень
  - опора силової ПЛ
  - опора ПЛ за'язу

- Умовні позначення (піввід):**
- недіюча вантажна рама з цементобетонним покриттям, що підлягає демонтажу
  - протзд зі щებневим покриттям, що підлягає ліквідації
  - протзд з уціпленням ґрунтовим покриттям, що підлягає ліквідації (замість нього планується виконати інший протзд, улаштування якого передбачене в раніше розробленому та затвердженому ДПТ (шифр 24-18))
  - недіючий відстійник, що підлягає осушуванню та рекультивації
  - частина масиву зелених насаджень, що підлягає знесенню (\* див. прим. 5)
  - поодинокі самосійні дерева, що підлягає знесенню (\* див. прим. 5)
  - поодинокі самосійні чагарники, що підлягає знесенню (\* див. прим. 5)

**Інженерно-будівельна оцінка території**

Природні фактори	Сприятливі для будівництва		Малосприятливі для будівництва		Несприятливі для будівництва		Рекомендовані заходи
	С	Індекс	М	Індекс	Н	Індекс	
Ухил рельєфу	0,5-8%	A1	8-15%	A2	Більше 15%	A3	Терасування схилів, вертикальне планування
Інженерна геологія, ґрунти	Допускають зведення будівель і споруд без влаштування штучних основ і складних фундаментів	I1	Потребують влаштування складних штучних основ і фундаментів	I2	Потребують влаштування складних штучних основ і фундаментів	I3	
Затоплюваність	Незатоплювані паводками	31	Затоплюваність менше ніж на 0,5 м паводковими водами при 1% забезпеченості і незатоплюваність паводковими водами - при 4% забезпеченості	32	Затоплюваність більше ніж на 0,5 м паводковими водами при 1% забезпеченості і незатоплюваність паводковими водами - при 4% забезпеченості	33	Підсилення території, захисні дамби, берегоукріплення
Ґрунтові води	Допускають будівництво без проведення робіт по зниженню рівня ґрунтових вод або влаштування гідроізоляції	Г1	Потребують проведення складних заходів по зниженню рівня ґрунтових вод або влаштування гідроізоляції	Г2	Потребують проведення особливо складних заходів по зниженню рівня ґрунтових вод більш ніж на 0,5 м	Г3	Пониження рівня ґрунтових вод закритим дренажем різних типів
Заболоченість	Відсутність або незначна затоплюваність, допускає можливість осушення найпростішими методами	Б1	Наявність заболоченості, потребує виконання складних інженерних заходів по осушенню	Б2	Значна заболоченість, торфяники шаром 2 м, вимагається проведення складних заходів по осушенню	Б3	Підсилення території, осушення дренажем
Просадочність	Відсутність	П1	Тип I. Ґрунти, просадка яких відбувається в межах деформаційної зони основи від навантаження фундаментів, а просадка від власної ваги ґрунту відсутня	П2	Тип II. Ґрунти, просадка яких відбувається від ваги вищедеформаційної зони основи частини просадочної товщі, а при наявності зовнішнього навантаження - в межах деформаційної зони	П3	

1. Паросово для розробки даного аркуша є фрагмент топографічного плану м. Корюківка.  
 2. Колючу межу м. Корюківка нанесено на підставі креслення генерального плану м. Корюківка.  
 3. Межу ділянки проектування та межі інших земельних ділянок АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" нанесено на підставі креслення земельного кадастру м. Корюківка.  
 4. Межі інших земельних ділянок та території ориєнтовано нанесено на підставі:  
 - даних Публічної кадастрової карти України;  
 - креслення генерального плану м. Корюківка.  
 5. Фрагменти топографічного плану м. Корюківка, креслення генерального плану м. Корюківка, дані земельного кадастру м. Корюківка, дані СЗЗ не створюють правових обмежень, що впливають на забудову ділянки проектування.  
 6. На кресленні умовно показані лише ті споруди, фрагменти зелених насаджень та протзд, що підлягають ліквідації в межах ділянки проектування та в межах охоронної зони силової ПЛ, розташовані на території АТ "Слов'янські шпалери - КФТП".  
 7. Ділянка силової ПЛ за'язу між опорамі ПЛ О1 та ПЛ О2 вказана паровисом.  
 Проект вказаного переміщення буде розроблено на подальших етапах проектування.